

INDUSTRIAL SERİSİ

TAM OTOMATİK STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 1 Faz - 1 kVA

TEKNİK ÖZELLİKLER	
MODEL: PWR STAT K11-1	1KVA
Güç KVA	1
GİRİŞ PARAMETRELERİ	
Kablo Bağlantı Şekli	3x2,5 fişli kablo
Devamlı yük <110%	< 7/24
Giriş Güvenli Voltaj Aralığı	> 0.....310V <
Güç Kaynağının Giriş Çalışma Voltaj Aralığı	> 65V.....300V <
Düzeltilme voltaj aralığı	Giriş: 65V.....300V / Çıkış: 220V +-5%
Maksimum sürekli giriş akımı	12A (FUSE 16A)
Maksimum ani giriş akımı. (motor başlangıç akımı) Motorların başlangıç akımları klimadaki buzdolabındaki normal çalışma modunun mevcut tüketiminden 5-10 kat daha yüksektir.	36A
Çalışma Frekansı	50Hz ± 5%
Akustik Gürültü Seviyesi	< 32 dB (1m)
%50 Yük altındaki verim	> 90%
Tam Yük altında toplam ısı üretimi	0,085kW
ÇIKIŞ PARAMETRELERİ	
Gerilim tepki süresi	20MS
Çıkışta anma statik gerilim kurulumda çıkış 220V +%2,2	200V.....240V
Yük değişim aralığı	0 - 150%
%50'den fazla yük ile fanın devreye girme ortam sıcaklığı >30°C	Cihazın içindeki sıcaklık >+55°C
Ekran 1.	16x2 LCD Display
Ekran 2.	3 Ad. LED
ÇALIŞMA ORTAMI	
Çalışma ortam sıcaklığı	-20°C +55°C
Yoğuşma olmadan nem	< 98 %
Maksimum çalışma yüksekliği (Deniz seviyesinden)	2000m
Koruma Sınıfı	IP 21
BOYUTLAR	
Cihaz Ölçüleri (GxDxY cm)	20x40x38
Ağırlık (kg)	15
GENEL	
Belgeler	ISO-9001, CE,YERLİ MALI
Garanti Süresi	24 Ay

STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ